

LED Effect

LED
>30.000h



LED Effect è l'incasso ideale per gli ambienti commerciali (supermercati, grandi magazzini, retail, ecc.), per uffici e in qualsiasi ambiente dove è necessario un'illuminazione diretta. Un apparecchio a base tonda con cornice bianca e corpo estraibile ideale per sostituire apparecchi con sorgenti a ioduri metallici da 35W. Il bassissimo consumo di energia e la durata di oltre 30.000 ore rendono LED Effect ideale per illuminare tanto senza consumare molto, difatti, è possibile risparmiare circa il 50% di energia annullando anche i costi per la manutenzione e quindi permettendo un maggiore risparmio economico.

Applicazione: incasso a soffitto

Corpo: alluminio pressofuso UNI5076 sabbiato con verniciatura di tipo poliesteri, eseguita a polvere e viteria in acciaio

Orientabilità: verticale 65°, orizzontale 350°

Riflettore: alluminio anodizzato e brillantato

Driver: incluso (a richiesta driver 0-10V o DALI).

UGR: Secondo la Norma EN 12464-1

LED Effect is the downlighter ideal for retail spaces (supermarkets, department stores, shops, etc.), offices and any other space that requires direct lighting. It has a round body with white frame and pull-out body, ideal to replace fixtures with 35W metal halide lamps. The ultra-low energy consumption and the duration of over 30,000 hours make LED Effect ideal for long-lasting lighting without excessive energy consumption, saving on energy costs by up to 50% and cutting down maintenance costs for higher money saving.

Application: ceiling recessed

Body: sandblasted die cast aluminium UNI5076 coated with powered polyester and steel screws

Adjustable: vertical 65°, horizontal 350°


Reflector: polished and anodised aluminium

Driver: included (on demand driver 0-10V or DALI).

UGR: According to Norm EN 12464-1

220-240V 50/60Hz **IK07** **IP20**

LED Effect



CRI >80

A richiesta
CRI >90
 On request



colour	W	mA				K	Lm	pcs	Kg	CELL	Euro
B	24	700	9 Led SMD	30°	15° - 40°	6000	1970	001	1.50	24106	95,00
B	24	700	9 Led SMD	30°	15° - 40°	3000	1730	001	1.50	24107	95,00
G	24	700	9 Led SMD	30°	15° - 40°	3000	1730	001	1.50	24015	95,00



colour	W	mA				K	lm	pcs	Kg	CELL	Euro
B	21	700	1 Led COB	40°	25° - 60°	4000	2330	001	1.50	24175	95,00
B	21	700	1 Led COB	40°	25° - 60°	3000	2170	001	1.50	24176	95,00