

VARIABLE LED PASSANTE DA FILO - CORDSET LED DIMMER

Per lampade LED dimmerabili - For dimmable LED bulbs



COMANDO A PULSANTE
PUSH-BUTTON CONTROL


SNELLO LED

Comando a pulsante. Classe II
Push-button control . Class II

Trailing edge technology

Snello LED è disponibile anche già cablato (Nero e Trasparente). Cablaggio: spina bipolare europea (2.5A 250V) e cavo piatto 2x0,75 mm² H03VVH2-F. **A richiesta per quantità** cablaggio di lunghezza diversa).

Snello LED is also available already wired (black and transparent version). Cordset with: double pole Euro-plug (2.5A 250V) and flat cable 2x0.75 mm² H03VVH2-F. **On demand for quantity:** wiring of different lengths).



	W min. max.	V	Hz	LPH ↓mm				Euro cad.
LED	4÷25 *	220-240	50/60	22x83x22	20	SI	SI	19,80
	4÷25 *	110-127						
HALO	25÷160	220-240	50/60	22x83x22	20	SI	SI	19,80
	25÷80	110-127						

* Max 10 lampadine LED - Max 10 LED lamps



SNELLO LED N
Cod. RL7150/LED



SNELLO LED B
Cod. RL7155/LED



SNELLO LED P
Cod. RL7160/LED




SNELLO LED T
Cod. RL7165/LED

Impostazione minimo Setting minimum

Consente di scegliere tre livelli di minimo lampada.

Allows you to select three levels of minimum lamp.



Mantenere premuto il pulsante per 30 sec.
Hold down the button for 30 seconds.



Carico acceso
Load ON

30 sec.



Dopo 30 sec il carico si spegne
After 30 sec. the load is switched OFF



Premere nuovamente il pulsante e verificare il minimo
Press the button again and check the minimum

Compatibile con Lampadine LED dimmerabili delle migliori marche in commercio.

Compatible with dimmable LED bulbs from major producers.



Design: Olaf von Bohr

COMANDO A CURSORE
SLIDE CONTROL

RONDÓ LED

Comando a cursore. Variatore elettronico da tavolo o pavimento in classe I e II, compatibile con lampadine LED dimmerabili delle migliori marche in commercio.

Slide control. Electronic floor class I and II dimmer combinabile con dimmable LED bulbs from major producers.

Trailing edge technology

Vac	DIM	ON/OFF
220-240V	4÷100W (LED)	0÷440W
	4÷250W (HALO)	
100-127V	4÷100W (LED)	0÷200W
	10÷150W (HALO)	

Selezione tramite Jumper per il funzionamento di una o due fonti luminose.

Selectable via Jumper for operating one or two light sources.



	W min. max.	V	Hz	LPH ↓mm				Euro cad.
LED	4÷100 *	100-240	50/60	Ø 94x37	NO	NO	NO	25,00
	40÷250	220-240	50/60	Ø 94x37	NO	NO	NO	
HALO	10÷150	100-127	50/60	Ø 94x37	NO	NO	NO	25,00

* Max 10 lampadine LED - Max 10 LED lamps



RONDÓ N LED
Cod. RS5600/LED (50pz)
Cod. RL5600/LED (10 pz)



RONDÓ P LED
Cod. RL1205/LED (10 pz)



RONDÓ B LED
Cod. RL5618/LED (10 pz)



RONDÓ T LED
Cod. RS5640/LED (50pz)
Cod. RL5640/LED (10 pz)